

DI-75 RX WORLDTRAC SONALIKA

TRANSMISIÓN
SINCRONIZADA
8D+2R

FUERTE MOTOR DE
4 CILINDROS

CAPACIDAD DE
LEVANTE

OPCIÓN DE
CARGADOR
FRONTAL

OPCIÓN DE CABINA DE
HVAC DE SEGURIDAD
INTEGRADA (OPCIONAL)



LA FUERZA DEL CAMPO, LA HERRAMIENTA DEL AGRICULTOR

DI-75 RX WORLDTRAC SONALIKA



CARACTERÍSTICAS

Descripción del modelo	DI 75 RX
Motor	
Tipo de motor	Motor de 4 cilindros turboalimentado
HP Categoría	75
No. de cilindro	4
Aspiración	Turbo Cargada
Capacidad cúbica (cc)	3707
RPM nominal	2200
Filtro de aire	seco con sensor de obstrucción
Arranque en frío	estandar
Par máximo (Nm)	250.73@1149
Silenciador de	escape bajo el cofre cofre apertura frontal vertical
Transmisión	
Manejo	4WD
Embrague	Doble
Caja de cambios	8D +2R
Transmisión	Sincronizada
Velocidad (hacia Adelante)	
Velocidad Máxima (Km / Hr)	33.67
Velocidad mínima (Km / Hr)	2.52
Frenos	
Frenos	Inmersos en aceite
Tipo de accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	tipo independiente
Bloqueo Diferencial	
Bloqueo diferencial	estándar, operado con el pie
Toma de fuerza	
Toma de fuerza (rpm)	540 / 540E
PTO (Actuación)	Mecánico
Dirección	
Dirección	Hidroestática
Eléctrico	
Batería	12V, 88 AH o 110 AH
Alternador	12V, 90Amps
Toma de remolque de siete clavijas	Estándar
Hidráulica	
Enganche de 3 puntos	CAT-II
Barras fijas	Ajustables
Capacidad de elevación hidráulica	2000 KG
Circuito hidráulico auxiliar	2DA / 2SA
Barras de elevación	estándar

CARACTERÍSTICAS

Interruptor De Seguridad	
Interruptor de seguridad del embrague	Estándar
Interruptor de seguridad de la toma de fuerza	Estándar
Interruptor de seguridad neutral neutral	Estándar
Capacidad (lts) (+/- 5%)	
Depósito de combustible (Ltr)	76
Radio De Giro	
Sin Frenos (m)	5.5
Neumático	
Delantero	11.2 - 24
Trasera	16.9-30
DIMENSIÓN Y PESO (+/- 5%)	
Peso (kg)	3120
Longitud de centro de rin delantero a trasero (mm)	2370
Longitud total (mm)	4050
Ancho total (mm)	1910min 2250max
Altura (mm) hasta ROPS	2655
Min. Distancia al suelo (mm)	480
Trocha en llantas delanteras (mm)	1495-1835
Trocha en llantas traseras (mm)	1520
Otros	
Indicador indicador de combustible	estándar
Gancho delantero Sí, incorporado en	Contrapeso frontal
Contrapesos delanteros y traseros estándar. Lastre	Delantero- 30kgX2 y 24kgX4 Trasero- 2X30 kg
Barra de	tiro oscilante
ROPS	Estándar
Características Opcionales	
Cabina	HVAC / Calentador de cabina (opcional)
Guardabarros delantero	opcional
Freno de remolque	HTB (opcional)

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso.